

1507808

BTS-08 enkel IF u/ramme

ETIM klasse:  
EC000125

Materiale:  
V0 flammehemmende halogenfri  
polykarbonatplast

Farge:  
Hvit



Halogenfri stikkontakt i selvslukkende V0 plast. Hvit farge. 16A/250V.  
Skruklemmer. Avmantlingslengde: 10 mm. Kabelverrsnitt: 1,5 mm<sup>2</sup> til 2,5 mm<sup>2</sup>.  
Maksimalt tilstrammingsmoment på terminalskruene: 1,2 Nm.  
Maksimalt tilstrammingsmoment på dekselskruene: 0,5 Nm.

ETIM klasse: Stikkontakt (EC000125)

ETIM versjon: 7.0

|    |          |                                   |   |
|----|----------|-----------------------------------|---|
| 1  | EF000010 | Modell / utførelse                | Schuko (EV002727)                       |
| 2  | EF011998 | Antall aktive kontakter (rund)    | 1.00                                    |
| 3  | EF011999 | Antall aktive kontakter (flat)    | 0.00                                    |
| 4  | EF009573 | Antall moduler (ved modulbygging) | 0.00                                    |
| 5  | EF008814 | Antall stikkontakter med bryter   | 0.00                                    |
| 6  | EF003823 | Avtrykk/indikering                | Uten påskrift (EV005886)                |
| 7  | EF000124 | Tilkoblingstype                   | Skruklemme (EV001008)                   |
| 8  | EF000007 | Farge                             | Hvit (EV000202)                         |
| 9  | EF003882 | RAL-nummer (lignende)             | 9010.00                                 |
| 10 | EF001334 | Spesiell strømforsyning           | Uten spesiell strømforsyning (EV006426) |
| 11 | EF000003 | Monteringsmetode                  | Innfelt (EV000383)                      |
| 12 | EF002442 | Type feste                        | Feste med skrue (EV006354)              |
| 13 | EF002169 | Materiale                         | Kunststoff (EV000139)                   |
| 14 | EF001257 | Materialkvalitet                  | Termoplast (EV000403)                   |
| 15 | EF000025 | Halogenfri                        | Ja                                      |
| 16 | EF000139 | Overflate                         | Ubehandlet (EV006034)                   |
| 17 | EF006604 | Med gjennomkoblingsfunksjon       | Nei                                     |
| 18 | EF000001 | Merkestrøm (A)                    | 16.00                                   |
| 19 | EF000002 | Merkespenning (V)                 | 250.00                                  |
| 20 | EF000416 | Frekvensområde (Hz)               | 50.00 - 60.00                           |
| 21 | EF006755 | Egnet for beskyttelsesgrad (IP)   | IP20 (EV006405)                         |