

3253700

UFO 34-150

ETIM klasse:  
EC001716

Materiale:  
Alu+PC

Farge:  
Sort



Kraftig armatur med enkel montering. UFO 34-150 er godt egnet for montering der det er ekstra høyde under taket. Alt etter bruk anbefales den montert fra 5?6m og oppover. På grunn av linsen på 60° er den godt egnet for montering der det kan oppstå høye «hindringer» i rommet. Slik som lagerreoler, kraner og lastebiler. Montering tilpasses ved hjelp av kjetting, wire eller sjakkell i medfølgende øyebolt.

- 50.000t (L70)
- SCDM=4
- RA>80
- Lysspredning 60°
- IP65
- 4000K
- 150W/19500lm
- Vekt 3,5kg

ETIM klasse: Industriarmatur (EC001716)

ETIM versjon: 7.0

1	EF000003	Monteringsmetode	Pendel (EV006028)
2	EF002423	Lampe	LED ikke utskiftbar (EV011515)
3	EF005905	Med lyskilde	Ja
4	EF006436	Egnet for antall lamper	0.00
5	EF000048	Lampeholder (Fatning)	Uten (EV000494)
6	EF001596	Kapslingsmateriale	Aluminium (EV000072)
7	EF000187	Spenningsstype	AC (EV000460)
8	EF005127	Merkespenning fra/til (V)	100.00 - 277.00
9	EF000381	Driftsutstyr	Ikke påkrevd (EV005787)
10	EF012169	Uten dimmefunksjon	Ja
11	EF004283	Lysfordeling	Symmetrisk (EV000181)
12	EF012170	Lysfordeler	Diffusorlinse/-optikk/-panel (EV014410)
13	EF000036	Reflektor	Uten (EV000494)
14	EF004290	Materiale i reflektor	Uten reflektor (EV006851)
15	EF008157	Utstrålingsvinkel (verdi)	Ekstremt bredstrålende >80° (EV011538)
16	EF012487	Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper	A++, A+, A (LED) (EV014986)
17	EF012488	Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utbyttbare innebygd	A+ (EV007055)
18	EF012489	Høyeste energieffektivitetsklasse av utbyttbar lyskilde	A+ (EV007055)
19	EF012490	Den laveste energieffektivitetsklassen til den utskiftelige lampen	A+ (EV007055)
20	EF005474	Beskyttelsesklasse IP	IP65 (EV006421)
21	EF011959	Beskyttelsesgrad (NEMA)	4 (EV000070)
22	EF004293	Slagfasthet	IK08 (EV006814)
23	EF012090	Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1 (°C)	-20.00 - 45.00
24	EF000280	Egnet for lampeeffekt (W)	
25	EF009347	Systemeffekt (W)	0.00
26	EF009349	Effektiv lysstrøm (lm)	19500.00
27	EF009350	Lysfarge	Hvit (EV000202)
28	EF009346	Fargetemperatur (K)	
29	EF000442	Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B) (EV003581)
30	EF025740	Virkningsgrad	0.90
31	EF001456	Høyde/dybde (mm)	180.00
32	EF000015	Ytre diameter (mm)	340.00
33	EF011868	Type kabling	med gjennomgangsledninger (EV015020)
34	EF000124	Tilkoblingstype	Andre (EV000154)
35	EF005500	Med beskyttelsesdeksel	Ja