

3253731

Ask Speillys Hvit 18W

ETIM klasse:
EC002892

Materiale:
Aluminium

Farge:
Hvit



IP20



Veggarmatur med tidløs design som passer i de fleste miljøer. Kan monteres vertikalt eller horisontalt og gjerne i par. Dimbar 20-100%. Best egnet for skjult anlegg. Lyset kan vries i ønsket posisjon. Det vil si at man kan bruke armaturen som et opplys eller nedlys. Armaturen kan også brukes som bilde eller skilt belysning.

- 50.000t (L70)
- SCDM< 3
- 3000k
- RA>80
- IP20
- Dimbar 20-100%

ETIM klasse: Tak og veggarmatur (EC002892)

ETIM versjon: 7.0

| | | | |
|----|----------|--|---------------------------------|
| 1 | EF006644 | Egnet for veggmontering | Ja |
| 2 | EF002423 | Lampe | LED ikke utskiftbar (EV011515) |
| 3 | EF005905 | Med lyskilde | Ja |
| 4 | EF000048 | Lampeholder (Fatning) | Andre (EV000154) |
| 5 | EF001596 | Kapslingsmateriale | Aluminium (EV000072) |
| 6 | EF000136 | Kapslingsfarge | Hvit (EV000202) |
| 7 | EF004284 | Avdekkingens materiale | Plast, gjennomsiktig (EV006823) |
| 8 | EF000282 | Type raster | Uten (EV000494) |
| 9 | EF000187 | Spenningsstype | AC (EV000460) |
| 10 | EF005127 | Merkespenning fra/til (V) | 220.00 - 240.00 |
| 11 | EF012150 | LED nominell strøm ved konstant strøm (mA) | |
| 12 | EF000381 | Driftsutstyr | Ikke påkrevd (EV005787) |
| 13 | EF012161 | Dimming faseavsnitt | Ja |
| 14 | EF012162 | Dimming fasepåsnitt | Ja |
| 15 | EF004283 | Lysfordeling | Symmetrisk (EV000181) |
| 16 | EF004282 | Lysstråling | Direkte (EV000090) |
| 17 | EF012487 | Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper | A++, A+, A (LED) (EV014986) |
| 18 | EF012488 | Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utbyttbare innebygd | A+ (EV007055) |
| 19 | EF012489 | Høyeste energieffektivitetsklasse av utbyttbar lyskilde | A+ (EV007055) |
| 20 | EF012490 | Den laveste energieffektivitetsklassen til den utskiftelige lampen | A+ (EV007055) |
| 21 | EF005474 | Beskyttelsesklasse IP | IP20 (EV006405) |
| 22 | EF011959 | Beskyttelsesgrad (NEMA) | 1 (EV000599) |
| 23 | EF000004 | Isoleringsklasse | I (EV000582) |
| 24 | EF006423 | Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse ""F med tak | Ja |
| 25 | EF000280 | Egnet for lampeeffekt (W) | |
| 26 | EF009349 | Effektiv lysstrøm (lm) | 1800.00 |
| 27 | EF009350 | Lysfarge | Hvit (EV000202) |
| 28 | EF009346 | Fargetemperatur (K) | |
| 29 | EF000442 | Fargegjengivelsesindeks | 80-89 (klasse 1B) (EV003581) |
| 30 | EF012172 | Lysutbytte (lm/W) | 100.00 |
| 31 | EF025740 | Virkningsgrad | 0.50 |
| 32 | EF000008 | Bredde (mm) | 100.00 |
| 33 | EF001456 | Høyde/dybde (mm) | 42.00 |
| 34 | EF001438 | Lengde (mm) | 600.00 |
| 35 | EF000124 | Tilkoblingstype | Kabelsko, flat (EV006385) |