

1449559

BB-16/1+1+1-PV trip. 1P sort

ETIM klasse:
EC001590

Materiale:
Halogenfritt flammehemmende polykarbonat

Farge:
Sort



Påvegg trippel 1 pol bryter i sort farge, 16A/250V.

Skruklemmer. Avmantlingslengde: 8 mm. Kabelverrsnitt: 1,5 mm² til 4,0 mm².

Maksimalt tilstrammingsmoment på terminalskruene: 0,8 Nm.

Bakplaten er med 2 par skruer, c-c 38 mm og c-c 60 mm.

Bryteren leveres med deksel og vippestykker demontert og forseglet i en egen forpakning.

ETIM klasse: Installasjonsbryter (EC001590)

ETIM versjon: 7.0

1	EF002960	Koblingstype	Vippebryter 3x1-polet (EV006343)
2	EF000006	Betjeningsmåte	Vippe/tast (EV006531)
3	EF000005	Monteringsarrangement	Grunnelement med komplett kapsling (EV006348)
4	EF009573	Antall moduler (ved modulbygging)	1.00
5	EF003816	Antall vipper	3.00
6	EF000003	Monteringsmetode	Påvegg (EV000384)
7	EF002442	Type feste	Skrufeste (EV000717)
8	EF000118	Med monteringsplate	Ja
9	EF002169	Materiale	Kunststoff (EV000139)
10	EF001257	Materialkvalitet	Termoplast (EV000403)
11	EF000025	Halogenfri	Ja
12	EF000139	Overflate	Lakkert (EV000113)
13	EF006569	Type overflate	Matt (EV000146)
14	EF000007	Farge	Svart (EV000206)
16	EF009419	Tekstfelt/merkefelt	Nei (EV004175)
17	EF000134	Belysning	Nei (EV004175)
18	EF006755	Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP20 (EV006405)
19	EF000002	Merkespenning (V)	250.00
20	EF000227	Merkestrøm (A)	16.00
21	EF003888	Brytestrøm for lysrør (AX)	16.00
22	EF000124	Tilkoblingstype	Skruklemme (EV001008)
23	EF006316	Vaskemaskinbryter	Nei
24	EF008808	Enhet bredde (mm)	76.00
25	EF008809	Enhet høyde (mm)	84.00
26	EF008810	Enhet dybde (mm)	30.50
27	EF000218	Innbyggingsdybde (mm)	0.00
28	EF012278	Min. dybde på apparatboks (mm)	0.00