

3253770

LS4-2m/2,7K/9,6W

ETIM klasse:
EC002706

Materiale:
-

Farge:
-



Diodeavstand 8mm. Kan klippes hver 5. cm. Leveres med 2m ledning i hver ende av LED-Strip.

- 50.000t (L70)
- SCDM < 4
- 120° Lysspredning
- 24V DC
- Dimbar med Dimbar driver

ETIM klasse: LED stripe (EC002706)

ETIM versjon: 7.0

1	EF000010	Modell / utførelse	Bånd (EV004243)
2	EF000003	Monteringsmetode	Montering (EV000945)
3	EF002423	Lampe	LED ikke utskiftbar (EV011515)
4	EF008340	Antall LED pr. meter	120.00
5	EF012205	Antall lyspunkter pr. fot	36.00
6	EF008319	Lampeeffekt pr. meter (W)	9.60
7	EF012122	Lampeeffekt pr. fot (W)	2.88
8	EF010867	Lysstyrke pr. meter (lm)	800.00
9	EF000187	Spenningsstype	DC (EV000461)
10	EF008856	Lampespenning (V)	
11	EF000128	Strålingsvinkel (°)	120.00
12	EF000381	Driftsutstyr	Ikke påkrevd (EV005787)
13	EF012487	Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper	A+, A, A (LED) (EV014986)
14	EF012488	Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utbyttbare innebygd	A+ (EV007055)
15	EF012489	Høyeste energieffektivitetsklasse av utbyttbar lyskilde	A+ (EV007055)
16	EF012490	Den laveste energieffektivitetsklassen til den utskiftelige lampen	A+ (EV007055)
17	EF005474	Beskyttelsesklasse IP	IP20 (EV006405)
18	EF011959	Beskyttelsesgrad (NEMA)	1 (EV000599)
19	EF000004	Isoleringsklasse	III (EV006167)
20	EF009350	Lysfarge	Hvit (EV000202)
21	EF009346	Fargetemperatur (K)	
22	EF000442	Fargegjengivelsesindeks	80-89 (klasse 1B) (EV003581)
23	EF000008	Bredde (mm)	8.00
24	EF001438	Lengde (mm)	2000.00
25	EF000434	Selvklebende	Ja
26	EF011868	Type kabling	med gjennomgangsledninger (EV015020)
27	EF001391	Poltall	2.00
28	EF000124	Tilkoblingstype	Lodde (EV000764)