

1449544

TL-Dim 200 RF

ETIM klasse:
EC000025

Materiale:
Plastkapsling

Farge:
Hvit



Hvis det passer dårlig å strekke ledninger til en armatur vil våre trådløse dimmere og brytere løse oppgaven raskt og enkelt. De trådløse bryterne passer inn i våre rammer og "synkroniseres" med TL-Dim/Switch 100/200 RF med to tastetrykk. TL-Dim 200RF og TL-Switch 400RF kan i tillegg styres av vanlig bryter med impuls signal. Ved dimming av LED anbefales maks 200W på TL-Dim 200RF

ETIM klasse: Dimmer (EC000025)

ETIM versjon: 7.0

1	EF000005	Monteringsarrangement	Basiselement (EV000078)
2	EF000006	Betjeningsmåte	Vri-/trykknapp (EV000251)
3	EF009573	Antall moduler (ved modulbygging)	1.00
4	EF012162	Dimming fasepåsnitt	Ja
5	EF012161	Dimming faseavsnitt	Ja
6	EF003867	Lysverdiminne	Ja
7	EF003910	Kan brukes med knapp	Ja
8	EF000003	Monteringsmetode	Innfelt (EV000383)
9	EF002442	Type feste	Feste med skrue (EV006354)
10	EF002169	Materiale	Kunststoff (EV000139)
11	EF000025	Halogenfri	Ja
12	EF006569	Type overflate	Matt (EV000146)
13	EF000007	Farge	Hvit (EV000202)
14	EF006755	Egnet for beskyttelsesgrad (IP)	IP20 (EV006405)
15	EF005127	Merkespenning fra/til (V)	100.00 - 240.00
16	EF000416	Frekvensområde (Hz)	434000000.00 - 916500000.00
17	EF006144	Styrespenning fra/til (V)	100.00 - 240.00
18	EF005116	Merkeeffekt fra/til (VA)	0.00 - 400.00
19	EF000124	Tilkoblingstype	Skruklemme (EV001008)
20	EF007572	Ledertverrsnitt fra/til (mm ²)	
21	EF008808	Enhet bredde (mm)	45.50
22	EF008809	Enhet høyde (mm)	20.30
23	EF008810	Enhet dybde (mm)	45.00