

3253777

LS7-5m/2,7K/19,2W

ETIM klasse:
EC002706

Materiale:

-

Farge:

-



Diodeavstand 4mm. Kan klippes hver 2,5. cm. Leveres med 2m ledning i hver ende av LED-Strip.

- 50.000t (L70)
- SCDM< 4
- 120° Lysspredning
- 24V DC

ETIM klasse: LED stripe (EC002706)

ETIM versjon: 7.0

| | | | |
|----|----------|--|--------------------------------------|
| 1 | EF000010 | Modell / utførelse | Bånd (EV004243) |
| 2 | EF000003 | Monteringsmetode | Montering (EV000945) |
| 3 | EF002423 | Lampe | LED ikke utskiftbar (EV011515) |
| 4 | EF008340 | Antall LED pr. meter | 240.00 |
| 5 | EF012205 | Antall lyspunkter pr. fot | 72.00 |
| 6 | EF008319 | Lampeeffekt pr. meter (W) | 19.20 |
| 7 | EF012122 | Lampeeffekt pr. fot (W) | 5.76 |
| 8 | EF010867 | Lysstyrke pr. meter (lm) | 1600.00 |
| 9 | EF000187 | Spenningsstype | DC (EV000461) |
| 10 | EF008856 | Lampespenning (V) | |
| 11 | EF000128 | Strålingsvinkel (°) | 120.00 |
| 12 | EF000381 | Driftsutstyr | Ikke påkrevd (EV005787) |
| 13 | EF012487 | Energieffektivitetsklasse for innebygde lamper | A+, A, A (LED) (EV014986) |
| 14 | EF012488 | Energieffektivitetsklasse av den medfølgende utbyttbare innebygd | A+ (EV007055) |
| 15 | EF012489 | Høyeste energieffektivitetsklasse av utbyttbar lyskilde | A+ (EV007055) |
| 16 | EF012490 | Den laveste energieffektivitetsklassen til den utskiftelige lampen | A+ (EV007055) |
| 17 | EF005474 | Beskyttelsesklasse IP | IP20 (EV006405) |
| 18 | EF011959 | Beskyttelsesgrad (NEMA) | 1 (EV000599) |
| 19 | EF000004 | Isoleringsklasse | III (EV006167) |
| 20 | EF009350 | Lysfarge | Hvit (EV000202) |
| 21 | EF009346 | Fargetemperatur (K) | |
| 22 | EF000442 | Fargegjengivelsesindeks | 80-89 (klasse 1B) (EV003581) |
| 23 | EF000008 | Bredde (mm) | 10.00 |
| 24 | EF001438 | Lengde (mm) | 5000.00 |
| 25 | EF000434 | Selvklebende | Ja |
| 26 | EF011868 | Type kabling | med gjennomgangsledninger (EV015020) |
| 27 | EF001391 | Poltall | 2.00 |
| 28 | EF000124 | Tilkoblingstype | Lodde (EV000764) |